

## Alles Easy - Installation, Bedienung und Betrieb.

dinodos EASY, Leistung 0,2 - 4,5 l/h,  
Schlauchdosierpumpe im Wandaufbaugeschäse,  
Schlauchanschluss 6/4 mm  
Art-Nr.: 0220-270-00



### Kurzbeschreibung

Die Schlauchpumpe dinodos EASY ist eine hochwertige mikroprozessorgesteuerte Schlauchdosierpumpe zur exakten Dosierung von flüssigen Medien und Chemikalien für die Schwimmbadwasseraufbereitung.

### Beschreibung

Mikroprozessorgesteuerte Schlauchdosierpumpe zur automatischen Zugabe von flüssigen Medien jeglicher Art. Mit Getriebemotor, kugelgelagerter Rotorachse und stufenloser digitaler Drehzahlregelung. Dauerbetrieb bei anliegender Netzspannung 230V.

Die Pumpe hat eine Förderleistung von bis zu 4,5 l/h bei einem maximalen Gegendruck von 1,5 bar. Die Förderleistung ist durch verschiedene Pumpenschlauchgrößen und über die Drehzahlregelung variabel einstellbar.  
Mit integriertem Dosierpumpenschlauch und Schlauchanschluss DN 4 (4 mm).

### Technische Daten

Netzspannung:	230 V +/- 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.:	ca. 5 VA
Schutzart:	IP 65
Abmessungen Gehäuse (H x B x T):	ca. 135x65x85 mm
Gewicht Pumpe:	ca. 0,6 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	+10 bis +50 oC
Antrieb:	Getriebemotor
Pumpenschlauch:	kompl. mit Anschlussstücken für Saugleitung DN4
Leistung max.:	ca. 0,25-4,5 l/h (stufenlos einstellbar), bei einem Gegendruck von max. 1,5 bar
Ansaughöhe max.:	1,80 m
Bedienung:	Leistung einstellbar über Potentiometer

### Anwendung

Außenbad/Innenbad

### Zubehör



**0204-025-00**  
Pumpenschlauchgarnitur inkl. Schlauchanschluss



**0284-096-00**  
Saugleitung mit Schwimmerschalter

**Ersatzteile**



**0204-027-00**  
Rotorabdeckung gelb 40 mm



**0204-026-00**  
Rotor mit Gegendrucklager und Feder



**0204-022-00**  
Pumpenschlauchgarnitur inkl. Schlauchanschluss

**Für Sie interessant**



**0220-260-00**  
Easydos concept, Leistung 5 - 200 ml/h



**0220-266-00**  
Easydos concept, Leistung 120 - 9000 ml/h



**0220-264-00**  
Easydos concept, Leistung 45 - 4500 ml/h

**dinotec GmbH**

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstrasse 7  
D - 63477 Maintal

**Tel:** +49(0)6109-6011-0  
**Fax:** +49(0)6109-6011-90  
**Hotline:** +49(0)6109-6011-72  
**eMail:** mail@dinotec.de  
**Internet:** www.dinotec.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Artikelfoto kann abweichen.  
Haben Sie Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.

Stand: 16.10.2017